



www.modulyceskydum.cz

Dvojdům Klasik 204

Od 3.150.700,-

Cena je uvedená za jeden dům.

Cena je bez DPH.

Snížená sazba DPH 12 % bude uplatněna na rodinné domy určené k trvalému bydlení.

Základní sazba DPH 21 % bude uplatněna v ostatních případech.

Dvojdům Klasik 204

Cena od 3.150.700 Kč

Uvedená cena je za jeden dům. S využitím podkroví za příplatek.

Dispozice domu	3+kk + 3+kk
Zastavěná plocha	204m ²
Užitná plocha	189m ²
Rozměry domu	(2x) 12×4 m

- Dvě samostatné jednotky v jednom domě
- Náš RD má průkaz (PENB) B – nízkoenergetický
- Nízké náklady na energie a provoz
- Bezbariérový přístup pro všechny generace
- Odolná ocelová konstrukce s vysoce kvalitní izolací
- Záruka 50 let na hlavní konstrukci

Náš rodinný dům obsahuje



- Samonosná robustní ocelová konstrukce ze svařovaných obdélníkových uzavřených silnostěnných profilů (jäkl) z ocelí S235 a S355, zajišťující vysokou pevnost, stabilitu a dlouhou životnost. Konstrukce je chráněna kvalitním antikoročním nátěrem.
- Obvodové stěny tvoří konstrukční sádrovláknité desky RigiStabil s vnitřním i vnějším záklopem. Prostor mezi deskami je vyplněn tepelnou izolací z kanadské pěny ICYNENE o tloušťce 180 mm, která zajišťuje výborné tepelně-izolační i akustické vlastnosti a zároveň vysokou požární odolnost.
- Vnitřní příčky jsou opláštěny deskami RigiStabil a vyplněny minerální vatou pro zlepšení akustického komfortu mezi místnostmi.
- Podlahová skladba obsahuje 240 mm izolační pěny ICYNENE, dvě vrstvy OSB desek a vrchní podlahový prvek Fermacell, který slouží jako akumulární a zvukově tlumící vrstva pod finální podlahovou krytinou dle volby klienta.
- Strop je izolován vrstvou pěny ICYNENE o tloušťce 280 mm pro maximální tepelný komfort.
- Střecha je standardně sedlová, případně valbová za příplatek. Krytinu tvoří plechová střešní krytina EVROvlna s imitací tašky, s nízkými náklady na údržbu a dlouhou životností. Součástí je kompletní bleskosvod s předepsanou revizí.
- Usazení na zemní vruty, betonové pasy nebo patky.

- Okna a vstupní dveře jsou plastová, ze šestikomorových profilů Gealan S9000 s trojskly tl. 4 mm. Součástí jsou vnitřní PVC parapety a venkovní hliníkové parapety v bílé barvě s možností barevného provedení.
- Elektroinstalace zahrnuje kompletní rozvody, rozvaděč a základní počet prvků – 2 vypínače a 2 zásuvky v každé místnosti, včetně vývodů pro osvětlení.
- Připraveny jsou prostupy pro budoucí instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE).
- Vytápění je řešeno celoplošným úsporným podlahovým systémem MAXECO s programovatelnými termostaty.
- Větrání zajišťují decentrální rekuperační jednotky s řízenými termostaty v hlavních obytných místnostech.
- Ohřev teplé vody zajišťuje zařízení Ariston NUOS PLUS WIFI 100 s integrovaným tepelným čerpadlem.
- Interiérové malby jsou provedeny v základní bílé podkladové barvě.
- Dům obsahuje stavební otvor pro případnou instalaci krbu nebo krbových kamen.
- Součástí jsou kompletní rozvody vody a odpadů včetně napojení na inženýrské sítě připravené zákazníkem pod domem.

PŮDORYS 1NP (1:50)

3 + KK

